



量程	A	B	D	Ø1	C1	H1	H
Fx=Fy=10T, Fz=20T	220±0.1	Ø 24.5	16H7	Ø225	C10	38	136±0.1
Fx=Fy=15T, Fz=30T Fx=Fy=20T, Fz=40T	260±0.1	Ø 30.5	20H7	Ø260	C20	40	186±0.1
Fx=Fy=25T, Fz=50T	297±0.1	Ø 30.5	20H7	Ø260	C55	45	198±0.1

3KT297系列三分量力传感器

技术参数:

1. 量程: 参照表格
2. 灵敏度: 0.65-1.5mV/V
3. 非线性 < 0.5%F.S
4. 串扰 < 3%F.S
5. 输入阻抗: $385 \pm 35 \Omega$, 具体以实际为准
6. 输出阻抗: $350 \pm 3 \Omega$, 具体以实际为准
7. 绝缘阻抗 $\geq 2000M\Omega$
8. 激励电压: 5~12 VDC
9. 工作温度: $-20 \sim +70^{\circ}C$
10. 允许过负荷: 150%F.S
11. 材质: 合金钢, 42CrmoA镀铬
12. 防护等级: IP65
13. 线缆: $\phi 7*5000mm$

名称	3KT297
订货号	230227L01
页数	共1页, 第1页
公司名称	深圳耐特恩科技有限公司
公司网址	www.sensorstech.com